




DIAMOND[®] SHOW ROOM BRILLANT PNEUS



Gamme	Extérieure
Etiquetage	DANGER
Symbole	  GHS02 GHS07
Classification UN	UN1219 = ISOPROPANOL (alcool isopropylique) Classe 3 – Groupe II
Protection Individuelle	 <p>Type de gants conseillés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latex naturel - Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR)) - PVC (Polychlorure de vinyle) - Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène)

Le DIAMOND[®] SHOW ROOM BRILLANT PNEUS fait briller le flanc des pneus. Non gras, il ravive l'aspect d'origine. Ce produit est idéal pour des véhicules statiques : exposition showroom, ... Utiliser au préalable le DESINCRUSTANT pour dégraisser les pneus.

Appliquer le Brillant pneus de préférence avec une éponge vinyle.

Essuyer toujours avec une microfibre propre et de qualité professionnelle.

Ce produit est fabriqué sous la norme ISO 9001. Il bénéficie également du LABEL ECO LSE car il répond à des critères stricts concernant l'impact sur l'environnement :

- Réduction de l'utilisation de l'eau
- Limitation des déchets
- Protection des sols
- Protection de la couche d'ozone

Application	Conservation
<ul style="list-style-type: none"> • Vaporiser une petite surface du véhicule, • Nettoyer en frottant en geste circulaire avec une microfibre, • Lustrer avec une autre microfibre sèche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidon fermé à l'abri du gel, au sec : 3 ans • Bidon ouvert : 1 an
Conditionnement	Code article
500 ml (pulvérisateur)	10210500
2 litres (bidon)	10210002
5 litres (bidon)	10210005
30 litres (jerrican)	10210030